Servicerobotik

Autonome Mobile Serviceroboter

Modellgetriebene Softwareentwicklung für Robotersysteme

Andreas Steck, Dennis Stampfer und Christian Schlegel

Fakultät Informatik

ZAFH Servicerobotik

Hochschule Ulm

<http://smart-robotics.sourceforge.net/>

<http://www.zafh-servicerobotik.de/ULM/index.php>

Model Driven Software Development Introduction and Motivation

What is this talk about ?

- not just another software framework
- not just another middleware wrapper
- we have plenty of those ...

But

- separation of robotics knowledge from short-cycled implementational technologies
- providing sophisticated and optimized software structures to robotics developers not requiring them to become a software expert

How to achieve this ?

- make the step from code-driven to model-driven designs
- using common open source tools for robotics !

Modellgetriebene Softwareentwicklung

Einleitung und Motivation

Warum ist die modellgetriebene Softwareentwicklung wichtig für die Robotik?

- wegkommen von den “von Hand” programmierten Systemen
- entwerfen von Systemen aus Standardkomponenten mit explizierten Eigenschaften und Parametern
- wiederverwenden und modifizieren der Lösungen auf Modellebene
- von den Erfahrungen der Softwareingenieure profitieren; Transformationen (M2M / M2T), optimierte Frameworks, effiziente Strukturen, ...
- analysieren und verifizieren von Parametern
- **berücksichtigen von resource awareness**
- ... und viele weitere

Der Schritt zur modellgetriebenen Softwareentwicklung ist maßgeblich zur Erschließung breiter Anwendungspotentiale für (Service)-Roboter

Modellgetriebene Softwareentwicklung Entwicklung von Komponenten

Pioneer P3DX

Papyrus - SmartPioneerBaseServer/model/pim/SmartPi[...]im.di2 - itemis openArchitectureWare distribution

File Edit View Navigate Search Project Run Window Help

SmartPioneerBaseServer_pim.di2

SmartPioneerBaseServer

- basePositionUpdateServer: <Undefined> [1]
- navigationVelocityServer: <Undefined> [1]
- basePositionServer: <Undefined> [1]

NavigationVelocityHandler

BaseStateHandler

BasePositionUpdateHandler

robot

- enable_motors: boolean [1] = true
- enable_sonar: boolean [1] = false
- maxVel: int32 [1] = 1000
- maxRotVel: int32 [1] = 300
- maxVelAcc: int32 [1] = 300
- maxVelDecel: int32 [1] = 300
- maxRotVelAcc: int32 [1] = 100
- maxRotVelDecel: int32 [1] = 100
- serialport: string [1] = /dev/ttyS0
- robotType: string [1] = p3dx

Palette

- Select
- Marquee
- UML Links
- UML Elements
- SmartSoft Component
 - SmartTask
 - SmartMainState
 - SmartMutex
 - SmartTimer
 - SmartIniParameterGroup
 - SmartSendClient
 - SmartSendServer
 - SmartSendHandler
 - SmartPushNewestClient
 - SmartPushTimedClient
 - SmartQueryClient
 - SmartEventClient
 - SmartStateClient
 - SmartParameterClient

Modellgetriebene Softwareentwicklung Deployment von Komponenten

Modellgetriebene Softwareentwicklung Deployment von Komponenten

Modellgetriebene Softwareentwicklung

Einleitung und Motivation

Wir haben einige ausschlaggebende Entscheidungen getroffen:

- Granularität, wie ein System aus Komponenten zusammengesetzt wird
 - lose gekoppelte Komponenten mit lokalen Verantwortlichkeiten
 - Services werden zur Verfügung gestellt / benötigt
- Streng festgelegte Interaktionsmuster zwischen den Komponenten
 - präzise definierte Semantik der Interaktionen
 - diese sind als Richtlinien zu verstehen (auf jede Middleware abbildbar)
→ *unabhängig von der Implementierungstechnologie*
- minimales Komponentenmodell zur Systemintegration
 - dynamic wiring des Datenflusses zwischen den Komponenten
 - interner Zustandsautomat um Komponenten in unterschiedliche Betriebsmodi zu bringen
 - param-/ config-Port um Komponenten von außen zu orchestrieren
→ *sicherstellen der Zusammensetzbarkeit/ Systemintegration*
- unabhängig von der Ausführungsumgebung
 - Tasks (periodic, non-periodic, hard real-time, no realtime), Synchronisation
→ *kann wiederum auf verschiedene Betriebssysteme abgebildet werden*

Modellgetriebene Softwareentwicklung

Das SmartSoft Framework

SmartSoft:

- die Idee
 - wie Systeme aus Komponenten zusammengesetzt werden
 - wie die Komponentenhülle aussieht
 - wie Komponenten miteinander interagieren
- die konkreten Implementierungen, basierend auf:
 - CORBA (ACE/TAO) => CorbaSmartSoft
 - ACE (ohne CORBA / TAO)
 - ...

Die Auswahl der Muster ist ausreichend, da sowohl Request/Response Interaktionen als auch asynchrone Mitteilungen und Push Services zur Verfügung stehen.

Die SmartSoft Interaktionsmuster

send	one-way communication
query	two-way request/response
push newest	1-to-n distribution
push timed	1-to-n distribution
event	asynchronous conditioned notification
wiring	dynamic component wiring

Modellgetriebene Softwareentwicklung

Das SmartSoft Framework

Modellgetriebene Softwareentwicklung SmartSoft modellgetrieben

PIM

SmartMARS – Metamodel
(Modeling and Analysis of Robotics Systems)

- UML2-Profil
- plattformunabhängige Stereotypen
 - SmartComponent
 - SmartTask
 - SmartMutex
 - SmartQueryServer
 - SmartEventClient
 - ...

M2M
oAW
xTend

PSM

CorbaSmartSoft
CORBA-basierte
Implementierung von SmartSoft

AceSmartSoft
ACE-basierte
Implementierung von SmartSoft

Microsoft Robotic Studio
MSRS-basierte Implementierung

⋮
jede andere Middleware

- UML2-Profil
- plattformspezifische Stereotypen

dies wird von
Middlewareexperten zur
Verfügung gestellt

PSI

M2T
oAW
xPand

Im Userspace können
beliebige Libraries
verwendet werden

Der Userspace muss nicht
angepasst werden, wenn
sich die Plattform ändert

Es wird ausschließlich die
Komponentenhülle erzeugt

Modellgetriebene Softwareentwicklung SmartSoft modellgetrieben

PIM

SmartMARS – Metamodel
 (Modeling and Analysis of Robotics Systems)

PSM

CorbaSmartSoft
 CORBA-basierte
 Implementierung von SmartSoft

PSI

Benutzer erstellt PIM

PSM wird vom Workflow generiert

Benutzer fügt implementierungsspezifischen Code ein

Model Driven Software Development Workflow Example (User View)

PIM

verification (e.g. QoS)+ transformation

executable component

User Code
 MATLAB / Simulink
 RTAI-Lab
 OpenCV / Qt / Kavraki-Lab

Modellgetriebene Softwareentwicklung SmartSoft modellgetrieben

Modellgetriebene Softwareentwicklung

SmartSoft modellgetrieben

vereinheitlichter
Komponentenzugriff
von außen

- **Config:** setzen des internen Zustands der Komponente
 - navigation: **neutral; moverobot**
- **Param:** senden von Parametern
 - navigation: **(TRANSVEL(0)(500))**
 - pathPlanner: **(SETDESTINATIONCIRCLE(xPos)(yPos)(dist))**

Modellgetriebene Softwareentwicklung SmartSoft modellgetrieben

Model Driven Software Development Zusammenfassung und Ausblick

- **Toolchain basiert auf openArchitectureWare**
 - <http://www.openarchitectureware.org/>
 - UML-Tool: PapyrusUML
 - in Eclipse integriert
- **MDSD Toolchain**
 - PIM: SmartMARS Robotik Profil (Modeling and Analysis of Robotics Systems)
 - PSM: SmartSoft mit verschiedenen Technologien umgesetzt, jedoch mit derselben Semantik!
 - kann an weitere PSM's angepasst werden
- **SmartSoft [LGPL]**
 - <http://smart-robotics.sourceforge.net/>
 - CORBA (ACE/TAO) basierte SmartSoft Version
 - frei auf Sourceforge verfügbar
 - ACE (ohne CORBA) basierte SmartSoft Version
 - demnächst auf Sourceforge verfügbar [Linux, Windows, ...]
 - oAW Toolchain für SmartSoft
 - frei auf Sourceforge verfügbar

Model Driven Software Development Zusammenfassung und Ausblick

Ready to run VMWare image
<http://sourceforge.net/projects/smart-robotics/download>
<http://smart-robotics.sourceforge.net>